

## CARACTERÍSTICAS

A Biomat P Ref.<sup>a</sup> 5007 é uma tinta plástica à base de copolímeros acrílicos e agentes de preservação em dispersão aquosa que apresenta:

- Elevada resistência a uma larga variedade de fungos e algas
- Boa cobertura e durabilidade

- Facilidade de aplicação
- Permeabilidade ao vapor de água
- Não salpica
- Acabamento mate
- Cor: conforme catálogo

## PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade (MTE.2, Stormer, 23 °C): 101 - 111 KU
- pH (MTE.3, 23 °C): 8.0 - 9.5
- Massa volúmica (MTE.4, 23 °C): 1.400 - 1.430 g/cm<sup>3</sup>

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 30 g/l COV.

## CAMPO DE APLICAÇÃO

Para superfícies interiores podendo contudo, para trabalhos de menor exigência, ser aplicada no exterior. Permite um bom acabamento sobre estuque, betão, reboco, gesso cartonado, areado, etc

## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Deverá aplicar-se sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas. As superfícies degradadas deverão ser, previamente, reparadas, assim: Superfícies, com sinais de gorduras, deverão sofrer um desengorduramento prévio.

Superfícies contaminadas com fungos e algas deverão sofrer uma limpeza e aplicação de Bidesinfestante Ref<sup>a</sup> 514 segundo o respectivo boletim técnico.

No caso de superfícies com absorção irregular e/ou muito elevada, friáveis e contaminadas com fungos, aplicar previamente uma demão do BIOprev Ref<sup>a</sup> 7507.

Aplicação

Trincha ou rolo, em 2 demãos ou 3 demãos

1.<sup>a</sup> demão - diluição 5 a 10%

2.<sup>a</sup> demão - diluição até 5%

Secagem entre demãos - 3 a 4 horas, em local seco e arejado

## LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavagem com água.

## RENDIMENTO / CONSUMO

10 - 12 m<sup>2</sup>/l/demão - superfícies lisas

7 - 9 m<sup>2</sup>/l/demão - superfícies rugosas

## EMBALAGENS

Baldes de 5 e 15 litros





## ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



## TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Refª 5007  
ADR/RPE: Isento

