

CARACTERÍSTICAS

Produto surfatante com desempenho técnico emulsificante, molhante e agente de formação de espuma em base aquosa.

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (M.T.E. 4, 20 °C): 1.080 - 1.180 g/cm³
- pH: 8.4 - 9.0

CAMPO DE APLICAÇÃO

Limpeza de pavimentos / superfícies industriais revestidas com pinturas ou revestimentos epoxídicos, poliuretânicos, ladrilhos cerâmicos, etc..

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Tipo de aplicação

O Detersol Ref^a 011 pode ser usado directamente em casos de sujidade comum ou misturado na proporção 1:1 em volume com o Solvepox Ref^a 582, em sujidade mais difícil.

Preparação da aplicação

No caso de se usar o sistema a 2 componentes, juntar 1 litro de Detersol Ref^a 011 com 1 litro de Solvepox Ref^a 582, procedendo à homogeneização da mistura.

Aplicação

1. Lavar as superfícies com água.
2. Com o pavimento molhado, espalhar o Detersol Ref^a 011 ou a mistura do Detersol Ref^a 011 com Solvepox Ref^a 582 pela superfície e esfregar de imediato com escova de pêlo duro de modo a formar espuma abundante.
3. Lavar com água limpa até remoção completa da espuma.
4. Caso seja necessário, em sujidade mais persistente, repetir os passos 1, 2 e 3.

Nota: Dado a agressividade elevada do produto, ensaiar previamente em zona menos visível.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

A mistura do Detersol Ref^a 011 com Solvepox Ref^a 582 na proporção 1:1 em volume, tem um ponto de inflamação de 5 °C, pelo que não pode ser usado com equipamentos de lavagem eléctricos que não disponham de protecção anti-deflagrante.

RENDIMENTO / CONSUMO

Variável, dependendo da rugosidade da superfície e grau de sujidade.

EMBALAGENS

Baldes de 1 e 5 litros

ARMAZENAGEM

Armazenar em local seco e de temperatura amena





TRANSPORTE



Consultar Ficha de Segurança Refª 011
ADR/RPE: Isento