

## CARACTERÍSTICAS

Esmalte à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa:

- Lavável
- Grande durabilidade, mesmo em aplicações exteriores expostas às intempéries.

- Brilho acetinado
- Especialmente recomendado para acabamentos e lacagem de interiores
- Cores: conforme catálogo



## PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade (MTE.2, Brookfield, 4:10 rpm, 20 °C): 4000 - 5000 mPa.s
  - Sd (m) (3 d x 0,140 l): 0,4 (1)
  - Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1,200 - 1,300 g/cm<sup>3</sup>
  - pH (MTE.3, 20 °C): 8,0 - 10
  - Rb (m) (3 x 0,140 l): 133 (1)
  - Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 27,9 g/l COV.
- (1) valores orientativos



## CAMPO DE APLICAÇÃO

Sobre paredes interiores em reboco, estuque, betão, etc., sempre que se pretenda um efeito decorativo de alta qualidade, num modo geral, e/ou com resistência à lavagem como cozinhas e casas de banho. Pode ser aplicado no exterior como pintura de grande duração protegendo, no caso do betão, contra a carbonatação.



## MÉTODOS DE APLICAÇÃO

### Preparação das superfícies

Sendo o Esmaltáqua Ref<sup>a</sup> 605 um esmalte para acabamento, de elevada qualidade, salienta-se a necessidade de uma preparação adequada da base devendo evitar-se a sua aplicação sobre superfícies irregulares, empenadas, com zonas heterogéneas ou remendos.

Para além da preparação e limpeza das superfícies, onde vai ser aplicado, aconselha-se sempre a aplicação de um dos seguintes primários:

Primário Previcril Ref.<sup>a</sup> 750, ou o Selante Ref.<sup>a</sup> 760.

Em superfícies contaminadas com fungos e algas deverá proceder-se à sua limpeza e aplicação do produto BIOdesinfestante Ref<sup>a</sup> 514 segundo o seu boletim técnico.

### Aplicação

Trincha, rolo ou pistola.

Aplicar em duas ou mais demãos, podendo ser diluído até 10%, do seu peso, em cada demão.



## LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Limpos com água.



## RENDIMENTO / CONSUMO

10 a 12 m<sup>2</sup>/l/demão.





## EMBALAGENS

Baldes de 1, 5 e 15 litros



## ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



## TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.ª 605  
ADR/RPE: Isento



## OBRAS DE REFERÊNCIA

- Casa do Artista em Carnide - Lisboa
- Casino da Figueira da Foz
- Museu dos Coches em Lisboa
- Complexo Pedagógico da Universidade de Aveiro

