

CARACTERÍSTICAS

O HIDRÓFUGO Ref.^a 405 é um verniz à base de copolímeros acrílicos e silicone, em dispersão aquosa, que apresenta:

- Elevada capacidade de penetração
- Elevada capacidade de conglomeração
- Características de impermeabilidade à água

- Permeabilidade ao vapor de água
- Ausência de brilho, não alterando o aspecto final das superfícies
- Fácil aplicação
- Secagem rápida



PARÂMETROS TÉCNICOS

- Massa volúmica (MTE.4, 20 °C): 1.000 - 1.025 g/cm³
- pH (MTE.3, 20 °C): 10.5 - 13.0
- Teor sólido (MTE.5): 4 - 7%

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/c): 40 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 7,9 g/l COV.



CAMPO DE APLICAÇÃO

Especialmente concebido para o tratamento e protecção de materiais porosos, como: betão, telhas, tijolos, cantarias, fibrocimento, peças cerâmicas, etc. Não altera o aspecto final das superfícies.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das Superfícies

As superfícies devem estar secas, isentas de pó e gorduras, bem como de materiais em desagregação.

Aplicação

À trincha, rolo, pistola de projecção, ou por imersão, em duas demãos. Secagem entre demãos, de 2 a 3 horas.



RENDIMENTO / CONSUMO

10 – 14 m²/l/demão



EMBALAGENS

Bilhas de 5 e 20 litros



ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Ref.^a 405
ADR/RPE: Isento

