

CARACTERÍSTICAS

A Matin P Ref.^a 5000 é uma tinta plástica à base de copolímeros acrílicos em dispersão aquosa, especialmente concebida para a construção civil, na pintura de grandes superfícies.

A Matin P Ref.^a 5000 apresenta:

- Excelente cobertura

- Grande durabilidade
- Grande facilidade de aplicação
- Permeabilidade ao vapor de água
- Não salpica
- Acabamento mate
- Elevado rendimento
- Cor: conforme catálogo

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade (MTE.2, Stormer, 23 °C): 101 - 111 KU

- pH (MTE.3, 23 °C): 8.0 - 9.5

- Massa volúmica (MTE.4, 23 °C): 1.400 - 1.430 g/cm³

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 27,9 g/l COV.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Para superfícies interiores podendo contudo, para trabalhos de menor exigência, ser aplicada no exterior. Permite um bom acabamento sobre estuque, betão, reboco, gesso cartonado, areado, etc

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Deverá aplicar-se sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas. As superfícies degradadas deverão ser, previamente, reparadas, assim: Superfícies, com sinais de gorduras, deverão sofrer um desengorduramento prévio.

Superfícies contaminadas com fungos e algas deverão sofrer uma limpeza e aplicação de Bidesinfestante Ref^a 514 segundo o respectivo boletim técnico.

No caso de superfícies de absorção irregular e/ou muito elevada, alcalinas ou friáveis, deverá aplicar-se, previamente, o primário Previcril Ref.^a 750, ou o Selante Aquoso Ref.^a 760.

Aplicação

Trincha ou rolo, em 2 demãos.

1.^a demão - diluição 5 a 10%

2.^a demão - diluição até 5%

Secagem entre demãos - 3 a 4 horas, em local seco e arejado

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavagem com água.

RENDIMENTO / CONSUMO

10 - 12 m²/l/demão - superfícies lisas

7 - 9 m²/l/demão - superfícies rugosas

EMBALAGENS

Baldes de 5 e 15 litros





ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Refª 5000
ADR/RPE: Isento

