

CARACTERÍSTICAS

A Matin Ref.^a 5500 é uma tinta plástica à base de copolímeros acrílicos, em dispersão aquosa, de pigmentos rigorosamente seleccionados, especialmente concebida para acabamentos de elevada qualidade em interiores e exteriores.

Após secagem, o Matin Ref.^a 5500 apresenta:

- Excelente resistência aos agentes atmosféricos

- Excelente retenção de cor.
- Excelente resistência à lavagem
- Excelente aplicabilidade
- Boa flexibilidade
- Brilho uniforme
- Não salpica
- Cores: conforme catálogo

PARÂMETROS TÉCNICOS

- Viscosidade (MTE.2, Stormer, 23 °C): 110 - 120 KU

- pH (MTE.3, 23 °C): 8 - 10

- Massa volúmica (MTE.4, 23 °C): 1.380 - 1.420 g/cm³

- Compostos Orgânicos Voláteis (VOC): Valor limite da UE p/ o produto (A/a): 30 g/l (2010). Este produto contém no máximo: 15,3 g/l COV.

CAMPO DE APLICAÇÃO

Excelente acabamento para todos os tipos de superfícies, interiores e exteriores, da construção civil.

MÉTODOS DE APLICAÇÃO

Preparação das superfícies

Deverá aplicar-se sobre superfícies limpas, agregadas, bem secas e livres de partículas soltas.

As superfícies degradadas deverão ser, previamente, reparadas, assim:

Superfícies, com sinais de gorduras, deverão sofrer um desengorduramento prévio.

Superfícies contaminadas com fungos e algas deverão sofrer uma limpeza e aplicação de Bidesinfestante Ref^a 514 segundo o respectivo boletim técnico.

Em superfícies com absorção irregular e/ou muito elevada, alcalinas ou friáveis, aplicar-se-á, previamente, o primário Previcril Ref.^a 750, ou o Selante Aquoso Ref.^a 760.

Aplicação

Trincha ou rolo, em 2 demãos.

1.^a demão - diluição 5 a 15%.

2.^a demão - diluição 5 a 10%.

Secagem, entre demãos - 3 a 4 horas, em local seco e arejado.

LIMPEZA DE UTENSÍLIOS

Lavagem com água.

RENDIMENTO / CONSUMO

8 - 10 m²/l/demão - superfícies lisas

6 - 8 m²/l/demão - superfícies rugosas

EMBALAGENS

Baldes de 5 e 15 litros





ARMAZENAGEM

Conservar em embalagem hermeticamente fechada, em ambiente seco e de temperatura amena.



TRANSPORTE

Consultar Ficha de Segurança Refª 5500
ADR/RPE : Isento

